KOMECO

AQUECEDOR ELETRICO POR ACUMULAÇÃO

50 L
2000 W - 3000 W

80 L
2000 W - 3000 W

Conheça a solução ideal para quem busca água quente com praticidade e conforto, mesmo sem instalação de gás no apartamento.

RESERVATÓRIO INTERNO

TECNOLOGIA PENSADA PARA **CONSERVAR O CALOR.**

O **reservatório interno** conta com revestimento em esmalte vitrificado anticorrosivo, enquanto o isolamento térmico em poliuretano expandido ajuda a reduzir a perda de calor.

O resultado é um sistema desenvolvido para proporcionar durabilidade, conservação térmica e eficiência no aquecimento da água.



ESMALTE VITRIFICADO

ISOLAMENTO EM POLIURETANO

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

ÂNODO DE MAGNÉSIO



WiFi INTEGRADO

CONECTADO À SUA ROTINA

Com o aplicativo **Connect Komeco**, você pode controlar o aquecedor pelo smartphone, trazendo ainda mais praticidade para o seu dia a dia.

Crie rotinas integradas entre os dispositivos Komeco, automatizando tarefas e conectando diferentes soluções em um só lugar.



PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO



PROTEÇÃO CONTRA TEMPERATURA EXCESSIVA



PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE



PROTEÇÃO HIDRÁULICA



INSTALE EM LOCAIS FECHADOS

Por ser um aquecedor elétrico, a instalação pode ser realizada em ambientes internos, trazendo mais praticidade e flexibilidade para o seu projeto.

TABELA TÉCNICA

MODELO	KO50ACE2000W	KO50ACE3000W	KO80ACE2000W	KO80ACE3000W
Reservatório	43,76L	43,76L	71,52L	71,52L
Dimensões	450x900x250mm	450x900x250mm	530x987x280mm	530x987x280mm
Potência	2000W	3000W	2000W	3000W
Tensão	220V	220V	220V	220V
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Corrente	9,01A	13,7	9,01A	13,7
Plug	10A	16A	10A	16A
Classe de isolação elétrica	I	I	I	I
Faixa de temperatura	35 ˚C ~ 75 ˚C	35 ˚C ~ 75 ˚C	35 ˚C ~ 75 ˚C	35 ˚C ~ 75 ˚C
T. aciona. da válvula de seg.	2s	2s	2s	2s
Comprimento cabo	1,3m	1,3m	1,3m	1,3m
Pressão máxima	0,6 Mpa (6 kgf/cm²)	0,6 Mpa (6 kgf/cm²)	0,6 Mpa (6 kgf/cm²)	0,6 Mpa (6 kgf/cm²)
Massa (Peso) Líquido	23,3 kg (228,3 N)	23,3 kg (228,3 N)	29,1 kg (285,8 N)	29,1 kg (285,8 N)
Massa (com á gua)	65,56 kg	65,56 kg	99,1 kg	99,1 kg
Grau de proteção	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Conexões	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP
Código de produto	3636030006	3636030009	3636030010	3636030007
Código de barras	7898481593172	7898481594292	7898481594308	7898481593189