

## DECOR EDITION



\*Ideal para:

**2** Torneiras

**1** Ducha



Modelo WH

Modelo BK

Modelo SL

### KO 16 DECOR WH / BK / SL

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min)	16	16
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	84%	84%
Potência nominal nas condições padrão	22.500 kcal/h (26,2kW) 375 kcal/min	22.500 kcal/h (26,2kW) 375 kcal/min
Consumo máximo de gás	1,90kg/h	2,36m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	2 segundos	2 segundos
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão min. para acendimento (L/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60 (acompanha adaptador 60x80)	60 (acompanha adaptador 60x80)
Dimensões LxAxP (cm)	32,9x60,1x15,9	32,9x60,1x15,9
Peso Líquido / Bruto (kg)	11,8 / 13,2	11,8 / 13,2
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127 ~ 220 (Bivolt Automático)	127 ~ 220 (Bivolt Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	35Wh	35Wh
Registro INMETRO	000668/2021	000882/2021

\*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3** Anos

#### Garantia

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.