

DECOR EDITION



ÚNICO COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO INTEGRADO



*Ideal para:

- 2 Torneiras
- 2 Duchas



KO 26 DECOR WH / BK / SL

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	26	26
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	85%
Potência nominal nas condições padrão	37.000 kcal/h (43kW) 616kcal/min	37.000 kcal/h (43kW) 616kcal/min
Consumo máximo de gás	3,12kg/h	3,89m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	2 segundos	2 segundos
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão min. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60 (adaptador 60x80)	60 (adaptador 60x80)
Dimensões LxAxP (cm)	37 x 66,5 x 19,4	37 x 66,5 x 19,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	14,8 / 16,1	14,8 / 16,1
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127 ~ 220 (Bivolt Automático)	127 ~ 220 (Bivolt Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	35Wh	35Wh

- Modelo WH
- Modelo BK
- Modelo SL

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.