

LINHA DIGITAL  
KO 20DI - INOX



INOX  
DE VERDADE

FUNÇÃO  
SOLAR

\*Ideal para:

- 1 Torneira
- 2 Ducha

KO 20DI

| Tipo de gás                                 | GLP                                       | GN                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min) | 19                                        | 20,5                                      |
| Classificação INMETRO                       | A                                         | A                                         |
| Rendimento                                  | 84%                                       | 84%                                       |
| Potência nominal nas condições padrão       | 27.090kcal/h (31,5kW) 451,5kcal/min       | 29.600kcal/h (34,4kW) 493,3kcal/min       |
| Consumo máximo de gás                       | 2,29kg/h                                  | 3,11m³ /h                                 |
| Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)         | 280                                       | 200                                       |
| Ignição                                     | Automática                                | Automática                                |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima             | 1                                         | 1                                         |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho  | >10                                       | >10                                       |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima             | 60                                        | 60                                        |
| Vazão mín. para acendimento (l/min)         | 3                                         | 3                                         |
| Diâmetro da chaminé (mm)                    | 80 (Uso de adaptador 60x80)               | 80 (Uso de adaptador 60x80)               |
| Dimensões LxAxP (cm)                        | 35,0 x 65,5 x 17,5                        | 35,0 x 65,5 x 17,5                        |
| Peso Líquido / Bruto (kg)                   | 12,1(D) - 11,9(DI) / 13,65(D) - 13,45(DI) | 12,1(D) - 11,9(DI) / 13,65(D) - 13,45(DI) |
| Alimentação do gás (pol)                    | 1/2 (centro)                              | 1/2 (centro)                              |
| Tensão (V)                                  | 127 / 220 (Chave H)                       | 127 / 220 (Chave H)                       |
| Exaustão                                    | Forçada                                   | Forçada                                   |
| Consumo                                     | 45W/h                                     | 45W/h                                     |
| Registro INMETRO                            | 003503/2018                               | 002949/2018                               |

\*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3Anos

**Garantia**  
Contra Defeitos de Fabricação.  
Consulte o manual do produto  
para saber as condições.