

## LINHA DIGITAL KO 26DI - INOX



**INOX**  
DE VERDADE

 **FUNÇÃO  
SOLAR**

\*Ideal para:

**2** Torneira

**2** Duchas

### KO 26DI

	GLP	GN
Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	26	26
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	85%
Potência nominal nas condições padrão	37.000kcal/h (43kW)	37.000kcal/h (40,7kW)
Consumo máximo de gás	3,12kg/h	3,88m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80 (Uso de adaptador 70x80)	80 (Uso de adaptador 70x80)
Dimensões LxAxP (cm)	35 x 55,5 x 15	35 x 55,5 x 15
Peso Líquido / Bruto (kg)	15,05 / 16,2	15,05 / 16,2
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Tensão (V)	127 / 220 (Bivolt Automático)	127 / 220 (Bivolt Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	50Wh	50Wh
Registro INMETRO	008669/2021	008671/2021

\*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3** Anos

#### Garantia

Contra Defeitos de Fabricação.  
Consulte o manual do produto  
para saber as condições.