

LINHA HOME
KO 16D



*Ideal para:

- 2 Torneiras
- 1 Ducha

KO 16D - HOME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	16	16
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	84%	84%
Potência nominal nas condições padrão	22.500 kcal/h (26,1kW) 375 kcal/min	22.500 kcal/h (26,1kW) 375 kcal/min
Consumo máximo de gás	1,90kg/h	2,36m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	2 segundos	2 segundos
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60 (acompanha adaptador 60x80)	60 (acompanha adaptador 60x80)
Dimensões LxAxP (cm)	32,0x51,6x15,5	32,0x51,6x15,5
Peso Líquido / Bruto (kg)	9,2 / 10,3	9,2 / 10,3
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Tensão (V)	127 / 220 (Chave H)	127 / 220 (Chave H)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	45Wh	45Wh
Registro INMETRO	009214/2019	009215/2019

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.