

LINHA HOME
KO 21D



***Ideal para:**

- 1

Torneira
- 2

Duchas

KO 21D - HOME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	21	21
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	84%	84%
Potência nominal nas condições padrão	29.650 kcal/h (34,47kW) 494,16kcal/min	29.650 kcal/h (34,47kW) 494,16kcal/min
Consumo máximo de gás	2,50kg/h	3,11m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	2 segundos	2 segundos
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60 (acompanha adaptador 60x80)	60 (acompanha adaptador 60x80)
Dimensões LxAxP (cm)	35,0x58,0x16,4	35,0x58,0x16,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	11,3 / 12,6	11,3 / 12,6
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Tensão (V)	127 / 220 (Chave H)	127 / 220 (Chave H)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	45W/h	45W/h
Registro INMETRO	009147/2019	009149/2019

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.