

LINHA HOME

KO 36D



*Ideal para:

3 Torneiras

3 Duchas

KO 36D - HOME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	36	36
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	84%	84%
Potência nominal nas condições padrão	51.700 kcal/h (60,1kW) 861,66 kcal/min	51.500 kcal/h (59,9kW) 858,33 kcal/min
Consumo máximo de gás	4,36kg/h	5,41m ³ /h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	2 segundos	2 segundos
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	100	100
Dimensões LxAxP (cm)	38,3x70,6x20,5	38,3x70,6x20,5
Peso Líquido / Bruto (kg)	18,5 / 20,4	18,5 / 20,4
Alimentação do gás (pol)	3/4 (direita) Acompanha redutor 3/4" x 1/2	3/4 (direita) Acompanha redutor 3/4" x 1/2
Tensão (V)	127 - 220 (Bivolt Automático)	127 - 220 (Bivolt Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	35Wh	35Wh
Registro INMETRO	002198/2021	002451/2021

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3 Anos

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.