

LINHA PRIME
KO 15DI - INOX
KO 15D - BRANCO



CONHEÇA O
KO PROTECT.

A base de acabamento **KO PROTECT** é uma base de **fácil instalação**, feita totalmente em ABS, que protege os fios e conectores na parte inferior do aparelho, deixando-o com um design moderno e sofisticado.

Para os modelos KO 15D/DI e 20D/DI.
Peça vendida separadamente.

- *Ideal para:
- 1 Torneira
 - 1 Ducha



KO 15D/DI - PRIME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	16	15,5
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	84%
Potência nominal nas condições padrão	21.930kcal/h (25,5kW) 365,5kcal/min	21.930kcal/h (25,5kW) 365,5kcal/min
Consumo máximo de gás	1,85kg/h	2,30m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60	60
Dimensões LxAxP (cm)	33,7 x 52,2 x 14,7	33,7 x 52,2 x 14,7
Peso Líquido / Bruto (kg)	10,25 / 11,5	10,25 / 11,5
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Tensão (V)	127 - 220 (Automático)	127 - 220 (Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	36W/h	36W/h
Registro INMETRO	000762/2018	000759/2018



10 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.



Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.