

**LINHA PRIME**  
**KO 16DI - INOX**  
**KO 16D - BRANCO**



**INOX**  
 DE VERDADE



**CONHEÇA O  
 KO PROTECT.**

A base de acabamento **KO PROTECT** é uma base de **fácil instalação**, feita totalmente em ABS, que protege os fios e conectores na parte inferior do aparelho, deixando-o com um design moderno e sofisticado.

Exclusivo para os modelos KO 16D/DI e 21D/DI.

Peça vendida separadamente.

**Smart**   
 Wi-Fi



**CONTROLE SEU BANHO USANDO  
 O SMARTPHONE.**

Com o dispositivo **Smart Wi-Fi**, você controla todas as funcionalidades do seu aparelho de forma integrada através do APP Connect Komeco.

**CHIP VENDIDO SEPARADAMENTE.**

\*Ideal para:

**1** Torneira

**1** Ducha

**KO 16D/DI - PRIME**

	GLP	GN
Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	16	15,5
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	84%
Potência nominal nas condições padrão	21.930kcal/h (25,5kW) 365,5kcal/min	21.930kcal/h (25,5kW) 365,5kcal/min
Consumo máximo de gás	1,85kg/h	2,30m <sup>3</sup> /h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão min. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60	60
Dimensões LxAxP (cm)	33,7 x 52,2 x 14,7	33,7 x 52,2 x 14,7
Peso Líquido / Bruto (kg)	10,25 / 11,5	10,25 / 11,5
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127 - 220 (Bivolt automático)	127 - 220 (Bivolt automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	36Wh	36Wh
Registro INMETRO	000762/2018	000759/2018



**10 SISTEMAS de  
 SEGURANÇA**

\*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3** Anos

**Garantia**  
 Contra Defeitos de Fabricação.  
 Consulte o manual do produto para saber as condições.