

LINHA PRIME
KO 20DI - INOX
KO 20D - BRANCO



*Ideal para:

- 1 Torneira
- 2 Duchas



KO 20D/DI - PRIME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min)	21	20,5
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	84%
Potência nominal nas condições padrão	29.756kcal/h (34,6kW) 495,9kcal/min	28.982kcal/h (33,7kW) 483kcal/min
Consumo máximo de gás	2,51kg/h	3,04m ³ /h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (L/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60	60
Dimensões LxAxP (cm)	36,5 x 58,7 x 14,7	36,5 x 58,7 x 14,7
Peso Líquido / Bruto (kg)	11,7 / 13,9	11,7 / 13,9
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Tensão (V)	127 - 220 (Automático)	127 - 220 (Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	36Wh	36Wh
Registro INMETRO	000760/2018	000761/2018



10 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.



Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.