

**LINHA PRIME**  
**KO 21DI - INOX**  
**KO 21D - BRANCO**



**INOX**  
 DE VERDADE



**Smart** Wi-Fi



**CONTROLE SEU BANHO USANDO O SMARTPHONE.**

Com o dispositivo **Smart Wi-Fi**, você controla todas as funcionalidades do seu aparelho de forma integrada através do APP Connect Komeco.

\*Ideal para:

- 1** Torneira
- 2** Duchas

**KO PROTECT.**

**CHIP VENDIDO SEPARADAMENTE.**

**KO 21D/DI - PRIME**

|   | GLP                                 | GN                                |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de gás                                 | GLP                                 | GN                                |
| Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min) | 21                                  | 20,5                              |
| Classificação INMETRO                       | A                                   | A                                 |
| Rendimento                                  | 85%                                 | 84%                               |
| Potência nominal nas condições padrão       | 29.756kcal/h (34,6kW) 495,9kcal/min | 28.982kcal/h (33,7kW) 483kcal/min |
| Consumo máximo de gás                       | 2,51kg/h                            | 3,04m <sup>3</sup> /h             |
| Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)         | 280                                 | 200                               |
| Ignição                                     | Automática                          | Automática                        |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima             | 1                                   | 1                                 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho  | >10                                 | >10                               |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima             | 60                                  | 60                                |
| Vazão mín. para acendimento (L/min)         | 3                                   | 3                                 |
| Diâmetro da chaminé (mm)                    | 60                                  | 60                                |
| Dimensões LxAxP (cm)                        | 36,5 x 58,7 x 14,7                  | 36,5 x 58,7 x 14,7                |
| Peso Líquido / Bruto (kg)                   | 11,7 / 13,9                         | 11,7 / 13,9                       |
| Alimentação do gás (pol)                    | 1/2 (centro)                        | 1/2 (centro)                      |
| Entrada de água (pol)                       | 1/2 (direita)                       | 1/2 (direita)                     |
| Saída de água quente (pol)                  | 1/2 (esquerda)                      | 1/2 (esquerda)                    |
| Tensão (V)                                  | 127 - 220 (Bivolt automático)       | 127 - 220 (Bivolt automático)     |
| Exaustão                                    | Forçada                             | Forçada                           |
| Consumo                                     | 36Wh                                | 36Wh                              |
| Registro INMETRO                            | 000760/2018                         | 000761/2018                       |



**10 SISTEMAS** de  
**SEGURANÇA**

\*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3** Anos

**Garantia**  
 Contra Defeitos de Fabricação.  
 Consulte o manual do produto para saber as condições.