

**LINHA PRIME**  
**KO 33DI - INOX**  
**KO 33D - BRANCO**



**INOX**  
**DE VERDADE**



Esse modelo já vem com o chip **Smart Wi-Fi** instalado de fábrica.

Baixe o **APP Connect Komeco** e controle todas as funcionalidades direto do seu smartphone.

\*Ideal para:

**2** Torneiras

**3** Duchas

**KO 33D/DI - PRIME**

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min)	32,5	32,5
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	87%	87%
Potência nominal nas condições padrão	44.890kcal/h (52,2kW) 748kcal/min	44.890kcal/h (52,2kW) 748kcal/min
Consumo máximo de gás	3,79kg/h	4,71m <sup>3</sup> /h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	2 segundos	2 segundos
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (L/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80	80
Dimensões LxAxP (cm)	38 x 54 x 19	38 x 54 x 19
Peso Líquido / Bruto (kg)	18,1 / 20,7	18,1 / 20,7
Alimentação do gás (pol)	3/4 (direita)	3/4 (direita)
Entrada de água (pol)	3/4 (centro)	3/4 (centro)
Saída de água quente (pol)	3/4 (esquerda)	3/4 (esquerda)
Tensão (V)	127 - 220 (Bivolt automático)	127 - 220 (Bivolt automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	54Wh	54Wh
Registro INMETRO	003909/2020	003911/2020



**11 SISTEMAS** de  
**SEGURANÇA**

\*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3** Anos

**Garantia**

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.