

LINHA PRIME
KO 35DI - INOX
KO 35D - BRANCO



*Ideal para:

3 Torneiras

3 Duchas



KO 35D/DI - PRIME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min)	35	35
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	86%
Potência nominal nas condições padrão	49.700kcal/h (57,8kW) 828kcal/min	49.000kcal/h (57kW) 816kcal/min
Consumo máximo de gás	4,20kg/h	5,14m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (L/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80	80
Dimensões LxAxP (cm)	38 x 54 x 19	38 x 54 x 19
Peso Líquido / Bruto (kg)	18,1 / 20,7	18,1 / 20,7
Alimentação do gás (pol)	3/4 (direita)	3/4 (direita)
Tensão (V)	127 - 220 (Automático)	127 - 220 (Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	54W/h	54W/h
Registro INMETRO	003407/2018	003291/2018



11 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.



Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.