

LINHA PRIME
KO 38DI - INOX
KO 38D - BRANCO



INOX
 DE VERDADE



Esse modelo já vem com o chip **Smart Wi-Fi** instalado de fábrica.

Baixe o **APP Connect Komeco** e controle todas as funcionalidades direto do seu smartphone.

*Ideal para:

3 Torneiras

3 Duchas

KO 38D/DI - PRIME

| | GLP | GN |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min) | 38 | 38 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 86% | 86% |
| Potência nominal nas condições padrão | 53.000kcal/h (61,6kW) 883kcal/min | 53.000kcal/h (61,6kW) 883kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 4,47kg/h | 5,56m³/h |
| Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Ignição | Automática | Automática |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1,5 | 1 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 80 | 80 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 38 x 54 x 19 | 38 x 54 x 19 |
| Peso Líquido / Bruto (kg) | 18,2 / 20,8 | 18,2 / 20,8 |
| Alimentação do gás (pol) | 3/4 (direita) | 3/4 (direita) |
| Entrada de água (pol) | 3/4 (centro) | 3/4 (centro) |
| Saída de água quente (pol) | 3/4 (esquerda) | 3/4 (esquerda) |
| Tensão (V) | 127 - 220 (Bivolt automático) | 127 - 220 (Bivolt automático) |
| Exaustão | Forçada | Forçada |
| Consumo | 54Wh | 54Wh |



11 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3 Anos

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.