

LINHA PRIME
KO 45DI - INOX
KO 45D - BRANCO



*Ideal para:

- 3 Torneiras
- 4 Duchas



KO 45D/DI - PRIME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min)	46	46
Classificação INMETRO	Não aplicável	Não aplicável
Rendimento	86%	86%
Potência nominal nas condições padrão	64.500 kcal/h (75 kW) 1.075kcal/min	64.500 kcal/h (75 kW) 1.075kcal/min
Consumo máximo de gás	5.44kg/h	6.77m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	2 segundos	2 segundos
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (L/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	100	100
Dimensões LxAxP (cm)	38,2 x 63,5 x 26,4	38,2 x 63,5 x 26,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	21,5 / 24	21,5 / 24
Alimentação do gás (pol)	3/4 (direita)	3/4 (direita)
Tensão (V)	127 - 220 (Automático)	127 - 220 (Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	54Wh	54Wh
Registro INMETRO	Não aplicável	Não aplicável



11 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

O modelo **KO 45D-DI está fora do escopo de certificação da portaria 182/2012 do INMETRO, devido a ter potência superior a 70kW



Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.