

**LINHA PRIME**  
**KO 46DI - INOX**  
**KO 46D - BRANCO**



**INOX**  
 DE VERDADE



Esse modelo já vem com o chip **Smart Wi-Fi** instalado de fábrica.

Baixe o **APP Connect Komeco** e controle todas as funcionalidades direto do seu smartphone.

\*Ideal para:

**3** Torneiras

**4** Duchas

**KO 46D/DI - PRIME**

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min)	46,5	46,5
Classificação INMETRO	Não aplicável	Não aplicável
Rendimento	86%	85%
Potência nominal nas condições padrão	65.000 kcal/h (75,6 kW) 1.083 kcal/min	65.800 kcal/h (76,5 kW) 1.096 kcal/min
Consumo máximo de gás	5,49 kg/h	6,91 m <sup>3</sup> /h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (L/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	100	100
Dimensões LxAxP (cm)	38 x 63,5 x 26,4	38 x 63,5 x 26,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	21,5 / 22,5	21,5 / 22,5
Alimentação do gás (pol)	3/4 (direita)	3/4 (direita)
Entrada de água (pol)	3/4 (centro)	3/4 (centro)
Saída de água quente (pol)	3/4 (esquerda)	3/4 (esquerda)
Tensão (V)	127 - 220 (Bivolt automático)	127 - 220 (Bivolt automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	54Wh	54Wh



**11 SISTEMAS de**  
**SEGURANÇA**

\*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3** Anos

**Garantia**

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.