

LINHA SLIM



**FLUXO
BALANCEADO**

ÚNICO QUE PODE SER
INSTALADO DENTRO DO
BANHEIRO, LOFT OU STUDIO.

*Ideal para:

1

Ducha



KO 07B - SLIM

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	7,5	8
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	86%
Potência nominal nas condições padrão	10.664kcal/h (12,4kW) 177,73kcal/min	11.500kcal/h (13,5kW) 191,6kcal/min
Consumo máximo de gás	0,90kg/h	1,22m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1,5	1,5
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão min. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	90/50	90/50 (Concêntrica)
Dimensões LxAxP (cm)	32,3 x 56,5 x 18,0	32,3 x 56,5 x 18,0
Peso Líquido / Bruto (kg)	8,29 / 9,46	8,29 / 9,46
Alimentação do gás (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Tensão (V)	127 / 220 (Chave H)	127 / 220 (Chave H)
Exaustão	Fluxo Balanceado	Fluxo Balanceado
Consumo	45Wh	45Wh

CHAMINÉ DE
EXAUSTÃO

Ela é responsável por evitar que a exaustão propague pelo ambiente, forçando para fora a queima de comburente, mantendo um canal limpo e direto para a área externa.



*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

2

Anos

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.