

LINHA SLIM KO 12M - BRA



*Ideal para:

1 Torneira

1 Ducha

KO 12M

Tipo de gás	GLP
Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min)	12
Classificação INMETRO	A
Rendimento	86%
Potência nominal nas condições padrão	16.994kcal/h (19,8kW) 283,2kcal/min
Consumo máximo de gás	1,43kg/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280
Ignição	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60
Vazão mín. para acendimento (L/min)	2,7
Diâmetro da chaminé (mm)	110
Dimensões LxAxP (cm)	33,5 x 59,0 x 19,2
Peso Líquido / Bruto (kg)	11
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)
Tensão (V)	3VDC (2 pilhas D)
Exaustão	Natural
Consumo	-
Registro INMETRO	007634/2017

*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

2 Anos

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.