

Cassete R410A

Alta performance e distribuição de ar uniforme.



- 3 MIN. DE PROTEÇÃO
- AUTODIAGNÓSTICO
- AUTORREINÍCIO
- COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA
- CONTROLE REMOTO LUMINOSO
- DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE
- FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA
- FUNÇÃO ANTIFRIO
- PAINEL DE FÁCIL REMOÇÃO
- FILTRO ANTIPOEIRA
- TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN
- UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO
- SWING
- TIMER

Cassete

		48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Unidade Interna		KOC 48FC 2LX R410A	KOC 48QC 2LX R410A	KOC 48FC 2LX R410A	KOC 48QC 2LX R410A
Unidade Externa		KOCP 48FC 2LX R410A 220V	KOCP 48QC 2LX R410A 220V	KOCP 48FC 2LX R410A 380V	KOCP 48QC 2LX R410A 380V
Unidade Painel		KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX
Versões		Frio	Reverso	Frio	Reverso
Capacidade Térmica		48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Tensão-Fase-Frequência	Unidade Interna	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
	Unidade Externa	220V - 3F - 60Hz	220V - 3F - 60Hz	380V - 3F - 60Hz	380V - 3F - 60Hz
Corrente de operação		15,05 A	15,05 A	8,71 A	8,71 A
Potência		4.642 W	4.642 W	4.642 W	4.642 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAxP)	840 x 285 x 840 mm	840 x 285 x 840 mm	840 x 285 x 840 mm	840 x 285 x 840 mm
	Unidade Externa (LxAxP)	740 x 835 x 740 mm	740 x 835 x 740	740 x 835 x 740	740 x 835 x 740
	Unidade Painel(LxAxP)	950 x 50 x 950 mm	950 x 50 x 950 mm	950 x 50 x 950 mm	950 x 50 x 950 mm

Cassete

		36.000 BTU/h	36.000 BTU/h
Unidade Interna		KOC 36FC 2LX R410A	KOC 36QC 2LX R410A
Unidade Externa		KOCP 36FC 2LX R410A 220V	KOCP 36QC 2LX R410A 220V
Unidade Painel		KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX
Versões		Frio	Reverso
Capacidade Térmica		36.000 BTU/h	36.000 BTU/h
Tensão-Fase-Frequência	Unidade Interna	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
	Unidade Externa	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Corrente de operação		18,89 A	18,89 A
Potência		3.481 W	3.481 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAxP)	840 x 285 x 840 mm	840 x 285 x 840 mm
	Unidade Externa (LxAxP)	554 x 675 x 554 mm	554 x 675 x 554 mm
	Unidade Painel (LxAxP)	950 x 50 x 950 mm	950 x 50 x 950 mm

Unidade externa anti-corrosão.

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um tratamento anticorrosivo especial.



Controle INTELIGENTE. (Siga-me)

Como o **sensor de temperatura** também está no controle remoto, o condicionador de ar poderá ajustar a temperatura do ambiente de acordo com a posição em que o controle se encontra, garantindo **economia de energia**.

A economia de energia se deve ao fato do ar condicionado focar apenas na temperatura da área próxima ao controle e não do cômodo inteiro, permitindo que você economize energia ao mesmo tempo que continua com a temperatura escolhida.

Compressores de alta eficiência

Os compressores Komeco possuem alto desempenho com o menor consumo de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

1 ANOS **GARANTIA**
Contra defeitos de fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.