

Split DUTO

Tenha seus ambientes climatizados de forma uniforme!



- 3 MIN. DE PROTEÇÃO
- AUTODIAGNÓSTICO
- AUTORREINÍCIO
- COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA
- CONTROLE REMOTO LUMINOSO
- DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE
- FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA
- FUNÇÃO ANTIFRIO
- FILTRO ANTIPOEIRA
- PAINEL DE FÁCIL REMOÇÃO
- SWING
- TIMER
- TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN
- UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO

TABELA de especificações técnicas.



Split Duto		36.000BTU/h	48.000BTU/h	48.000BTU/h
Unidade Interna		KOD 36FC 1LX	KOD 48FC 1LX	KOD 48FC 1LX
Unidade Externa		KOD 36FC 1LX R410A 220V	KOD 48FC 1LX R410A 220V	KOD 48FC 1LX R410A 380V
Versões		Frio	Frio	Frio
Capacidade Térmica		36.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Tensão-Fase-Frequência	Unidade Interna	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
	Unidade Externa	220V - 1F - 60Hz	220V - 3F - 60Hz	380V - 3F - 60Hz
Corrente de operação		14,83 A	11,43 A	6,61 A
Potência		3.256 W	4.341 W	4.341 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAxP)	1190 x 260 x 643 mm	1425 x 260 x 643 mm	1425 x 260 x 643 mm
	Unidade Externa (LxAxP)	554 x 625 x 554 mm	740 x 835 x 740 mm	740 x 835 x 740 mm



DISTRIBUIÇÃO DE AR UNIFORME
A distribuição do ar se faz através dos dutos, que são projetadas de forma que a ventilação do ar seja distribuída **igualmente entre todo o ambiente.**



MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE
Trocador de calor com serpentina em cobre e camada blue fin, **aumentando a durabilidade do condicionador.**

Controle INTELIGENTE. (Siga-me)

Como o **sensor de temperatura** também está no controle remoto, o condicionador de ar poderá ajustar a temperatura do ambiente de acordo com a posição em que o controle se encontra, garantindo **economia de energia**. O Split duto ainda conta com 2 controles remotos, um fixo na parede e outro móvel, trazendo ainda mais conforto para você.

A economia de energia se deve ao fato do ar condicionado focar apenas na temperatura da área próxima ao controle e não do cômodo inteiro, permitindo que você economize energia ao mesmo tempo que continua com a temperatura escolhida.

Unidade externa anti-corrosão.

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um tratamento anticorrosivo especial.



mais tecnologia 2 Controles



O Split Duto Slim da Komeco conta com um sistema focado no uso de 2 controles remotos, para facilitar o seu dia a dia. O controle fixo deverá ser instalado na parede para funcionar de forma independente, enquanto o controle móvel traz mais mobilidade e conforto.

1 ANOS GARANTIA
Contra defeitos de fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.