

CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH-WALL **INVERTER**

Eficiência, silêncio e ar puro **em um só produto.**



KOMECO

DESCRIÇÃO

O ar-condicionado Split Inverter KOHI da Komeco combina conforto, economia e sustentabilidade.

Com tecnologia inverter, gás ecológico R32 e operação silenciosa, ele mantém a temperatura ideal consumindo menos energia, enquanto seus filtros especiais garantem um ar mais limpo e saudável.

FICHA TÉCNICA

Unidade interna		KOHI 09QCI 1HV	KOHI 12QCI 1HV	KOHI 18QCI 1HV	KOHI 24QCI 1HV
Potência do motor ventilador	W	14	12	25	48
Capacitor do motor ventilador	uF	1.5	1.5	1.5	3
Rotação máxima do motor ventilador	rpm	1400	1400	1350	1270
Vazão de ar	m³/h	430	500	800	1115
Nível de ruído	dB(A)	37-48	38-52	45-49	50-52
Material do trocador de calor	---	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
Dimensão (L x A x P)	mm	690x250x190	780x250x190	905x295x205	1005x250x218
Massa	kg	6.5	7.5	8	13.65
Condicionador de ar		KOHI 09AC 1HV	KOHI 12QC 1HV	KOHI 18QC 1HV	KOHI 24QC 1HV
Capacidade de refrigeração	W	2.640	3.517	5.274	7.032
	BTU	9.000	12.000	18.000	24.000
Tensão	V~	220	220	220	220
Frequência	Hz	60	60	60	60
Corrente nominal	A	4.5	6.0	8.5	10.5
Potência máxima	W	814	1.085	1.758	2.344
Corrente máxima	A	6.0	9.0	12.2	13.5
Ponto de alimentação elétrica	---	Interna	Interna	Externa	Externa
Unidade externa		KOHI 09QCE 1HV	KOHI 12QCE 1HV	KOHI 18QCE 1HV	KOHI 24QCE 1HV
Potência do motor ventilador	W	36	36	33	33
Capacitor do motor ventilador	uF	1.5	1.5	1.5	4
Rotação do motor ventilador	rpm	800	800	1.000	1.050
Nível de ruído	dB(A)	48	52	49	52
Fluido refrigerante	---	R32	R32	R32	R32
Quantidade de fluido refrigerante	g	400	450	850	1080
Pressão de projeto (alta / baixa)	Mpa	4,5 / 1,9	4,5/1,9	4,5/1,9	4,5/1,9
Tubulação de descarga	mm (pol)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubulação de sucção	mm (pol)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Comprimento máximo da tubulação	m	15	15	15	15
Desnível máximo da tubulação	m	5	5	5	5
Comprimento mínimo da tubulação	mm	2	2	2	2
Material serpentina	---	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
Dimensão (LxAxP)	mm	370x540x490	370x540x490	480x690x560	480x690x560
Massa	kg	21	21	20,6	24,6

