

# KOMEKO

## AQUAJET

BOMBAS DE HIDROMASSAGEM

PRESSÃO DE ÁGUA IDEAL PARA MOMENTOS DE  
CONFORTO E RELAXAMENTO.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TABELA TÉCNICA

Modelo	BOMBA DE ÁGUA AQUAJET 220 1/2CV	BOMBA DE ÁGUA AQUAJET 260 1CV
Código de produto	0100033057 / 0100033056	0100033059 / 0100033058
Código de barra	7899369839498 / 7899369839481	7899369839511 / 7899369839504
Tensão nominal (V)	127 - 220	127 - 220
Corrente de Operação - A	5,00 / 2,20	6,75 / 3,40
Potência mecânica (W)	370 (1/2CV)	750 (1CV)
Frequência (Hz)	60	60
Acionamento	Manual	Manual
Pressão máxima (m.c.a.)	8	10
Vazão máxima (m³/h)	13,2 (220L/min)	15,6 (260L/min)
Pressão máxima na sucção (m.c.a)	30	30
Temp. de trabalho da água (°C)	50	50
Temp. máx ambiente (°C)	45	45
Nível de ruído (dB)	55	55
Conexões entrada/saída (pol)	1" x 1" ou 1.1/4" x 1.1/4" (32mm ou 40mm) ABS	1" x 1" ou 1.1/4" x 1.1/4" (32mm ou 40mm) ABS
Dimensões produto (LxAxP) (mm)	395x220x145	395x220x145
Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm)	365x200x200	365x200x200
Peso líquido (kg)	7,3	8,5
Peso bruto(kg)	7,8	9
Rotação (rpm)	3450	3450
Voluta	PP + Fibra	PP + Fibra
Rotor	Noryl (PPO)	Noryl (PPO)
Selo mecânico	Grafite/cerâmica	Grafite/cerâmica
Grau de proteção	IP44	IP44

GRÁFICO DE DESEMPENHO

