

# BOMBA DE PISCINA AQUAPRIME

Alta performance, funcionamento silencioso e máxima segurança.



KOMEKO

# DESCRIÇÃO

A bomba de água **AQUAPRIME IP68** conta com proteção contra inundações no ambiente de instalação. Com sua classificação IP68, o equipamento permanece seguro mesmo em condições de submersão.

## FICHA TÉCNICA

Modelo	AQUAPRIME 245	AQUAPRIME 255	AQUAPRIME 305	AQUAPRIME 320	AQUAPRIME 350
Tensão nominal (V)	220	220	220	220	220
Corrente de Operação - A	3	3,2	4,3	4,7	7,4
Potência mecânica (W)	300 (1/3CV)	400 (1/2CV)	550 (3/4CV)	750 (1CV)	1100 (1.5CV)
Acionamento	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Pressão máxima (m.c.a.)	12	14	15	15,5	16
Vazão máxima (m <sup>3</sup> /h)	15,2 (253L/min)	18,5 (308L/min)	18,9 (315L/min)	19,7 (328L/min)	21,2 (353L/min)
Temp. de trabalho da água (°C)	45	45	45	45	45
Conexões entrada/saída (pol)	1.1/2" x 1.1/2"	1.1/2" x 1.1/2"	1.1/2" x 1.1/2"	1.1/2" x 1.1/2"	1.1/2" x 1.1/2"
Dimensões (LxAxP) (mm)	550x280x200	550x280x200	550x280x200	550x280x200	550x280x200
Peso líquido (kg)	9,10	9,50	10,20	10,65	11,65
Grau de proteção	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68

TABELA DE DESEMPENHO													
MODELO	POTÊNCIA CV	POTÊNCIA W	PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO (m.c.a.)	Altura Manométrica Total (m.c.a)									
				0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
				Vazão em m <sup>3</sup> /h válida para sucção de 0 (m.c.a)									
AQUAPRIME 245	1/3	300	14	15.3	15.3	14.9	13.75	12.80	10.88	6.99	3.15		
AQUAPRIME 255	1/2	400	15	18.3	18.3	18.25	17.70	15.90	13.00	9.88	6.20	2.40	
AQUAPRIME 305	3/4	550	15,5	19.2	19.2	19.05	18.90	16.77	14.85	11.99	6.90	3.10	
AQUAPRIME 320	1	750	16	21,0	21,0	20.80	20.20	18.75	16.40	13.90	10.55	5.55	
AQUAPRIME 350	1.5	1100	17	22.5	22.5	21.99	21.75	19.55	17.90	15.20	12.75	9.50	6.10



**2**  
ANOS

**GARANTIA ESTENDIDA**  
Contra defeitos de fabricação.  
Consulte o manual do produto  
para saber as condições.