



TP Séries
Pressurizadores

PRESSURIZADOR DE ÁGUA KOMEKO TP500 1/2CV

Muito mais pressão de água para o seu dia a dia.



KOMEKO

DESCRIÇÃO

O **TP500** da Komeco foi desenvolvido para aumentar a pressão da água em residências e pequenos estabelecimentos comerciais, garantindo vazão constante e funcionamento eficiente de chuveiros, torneiras e outros pontos de consumo.

FICHA TÉCNICA

Modelo: TP 500 1/2CV

Potência mecânica	1/2 CV (370 W)
Tensão	Bivolt manual (127 V / 220 V)
Frequência	60 Hz
Corrente	5,8 A / 3,1 A
Acionamento	Fluxostato + Pressostato
Pressão máxima	40 m.c.a.
Vazão máxima	37,5 L/min
Vazão mínima de acionamento	2,5 – 3,0 L/min
Sucção máxima	8 m
Temperatura máxima da água	60 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Pressão de acionamento	1,5 kgf/cm²
Conexões (entrada/saída)	1" x 1"
Peso líquido	9,05 kg
Rotação	3.450 rpm
Pressão estática da rede	4 kgf/cm²

Compacto, silencioso e de fácil instalação, oferece desempenho confiável e durabilidade superior com acionamento automático inteligente (fluxostato + pressostato).

Aplicação ideal: sistemas com baixa pressão, poços de até 8 m, drenagem e pressurização de redes hidráulicas em geral.

