

KOMEKO

Pressurizadores TP 820 / 825 MÁXIMA QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Mantenha a sua rede hidráulica
sempre pressurizada.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TABELA TÉCNICA

	TP 820	TP 825
Tensão (V)	127 - 220	127 - 220
Corrente de operação (A)	3,2/1,6	5,2/2,6
Frequência (Hz)	60	60
Rotação (r.p.m)	3500	3500
Potência mecânica (CV)	1/4 (180W)	1/2 (370W)
Chave de pressão m.c.a.(kPa) - Liga	12 (120)	20 (200)
Chave de pressão m.c.a.(kPa) - Desliga	24 (240)	30 (300)
Pressão máxima m.c.a.(kPa)	34 (340)	38 (380)
Pressão de sucção m.c.a.(kPa)	7 (70)	7 (70)
Vazão máxima (L/min.)	35	42
Vazão mínima de trabalho (L/min)	4	9
Vazão c/ 15 m.c.a. (L/min.)	20	25
Temperatura máx. de água trabalho (°C)	60	60
Conexões entrada/saída pol (mm)	3/4" (20)	1" (25,4)
Dimensões (mm)	185 x 390 x 245	185 x 390 x 245
Peso (kg)	6,8	7,6

CURVA DE DESEMPENHO
