

A estação de recarga de veículos elétricos Komeco, nos modelos KOEV C7 e KOEV C22, opera com fornecimento de potência de 7 kW monofásico ou 22 kW trifásico, respectivamente, via cabo de 7,5 metros e plugue Tipo 2. Possui display 4,3" integrado para operação e visualização das informações de recarga. As interfaces de comunicação Wi-Fi e Ethernet, compatíveis com o protocolo OCPP 1.6J, permitem a conexão do carregador com plataformas de gerenciamento



ESPECIFICAÇÃO GERAL DE PRODUTO

Nome Comercial	Carregador Veicular 7 kW	Carregador Veicular 22 kW
Nome Técnico	Carregador Veicular KOEV C7	Carregador Veicular KOEV C22
Garantia	12 meses	12 meses
Código Interno	2900950003	2900950004
EAN13	7899369835308	7899369835315
Massa Líquida (kg)	9	10,5
Massa Bruta (kg)	10	11,5
Embalagem	Caixa de papelão	Caixa de papelão
Dimensão embalagem (LxAxP)	287 x 344 x 510 mm	287 x 344 x 510 mm
Empilhamento máximo	6	6

APLICAÇÃO DE MARCA (LOGO)



DADOS TÉCNICOS

Modelo	Carregador Veicular KOEV C7	Carregador Veicular KOEV C22
Tensão nominal	220 V $\pm$ 10% (F + N + PE F + F + PE)	380 V $\pm$ 10% (3F + N + PE)
Potência nominal de saída	7 kW	22 kW
Corrente de saída	6 a 32 A por fase	
Frequência	50/60 Hz ($\pm$ 5%)	
Tipo de plugue	Tipo 2	
Comprimento do cabo	7,5 metros	
Grau de Proteção	IP65 IK10	
Interface com usuário	Tela LCD de 4,3" com 4 luzes indicadoras	
Modo de início	Cartão RFID, Plug & Play, Software de gestão (OCPP 1.6J)	
Comunicação	Ethernet e WiFi (2,4 GHz)	
Proteções	Sobrecorrente, corrente residual (tipo A 30 mA + DC 6 mA), surtos elétricos, sobretensão, subtensão, sobretemperatura, fuga à terra, curto-circuito	
Temperatura de armazenamento	-45 até 75°C	
Temperatura de operação	-30 até 55°C	
Umidade de operação	$\leq$ 95% UR, sem condensação	
Altitude de operação	$\leq$ 2000 metros	
Normas de certificação	EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 62196-1 e EN IEC 62196-2	
Dimensões do produto (AxLxP)	416 x 266 x 150 mm	
Massa do produto	9 kg	10,5 kg