

KOMECO

AquaHUB

Central de Tratamento de Piscinas

Automatize o tratamento da água, monitore todos os parâmetros em tempo real e controle toda a piscina pelo celular com o AQUAHUB KOMECO.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO

Composto por controladora, célula de titânio, porta-sondas e bomba peristáltica, o conjunto monitora continuamente os parâmetros da água e realiza o controle automático da geração de cloro e da dosagem química, proporcionando mais praticidade, precisão e eficiência na manutenção da piscina.

FICHA TÉCNICA

MODELO	KGC 20	KGC 30	KGC 40
Capacidade máxima do gerador de cloro (g/h)	20	30	40
Faixa de ajuste de potência da célula eletrolítica	0-100%	0-100%	0-100%
Volume da piscina*	60	90	120
Potência máxima (W)	500	500	500
Tensão (V~)	110-240	110-240	110-240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potência máxima de acionamento de bombas dosadoras (W)	50 (220 V~) 25 (127 V~)	50 (220 V~) 25 (127 V~)	50 (220 V~) 25 (127 V~)
Potência máxima de acionamento saídas auxiliares (W)	50	50	50
Faixa de leitura sensor ORP (mV)	300-900	300-900	300-900
Faixa de leitura sensor de pH	0-14	0-14	0-14
Faixa de leitura sensor de salinidade (ppm)	1000-3500	1000-3500	1000-3500
Faixa de leitura sensor de temperatura (°C)	0-60	0-60	0-60
Comprimento de cabos (sensores de pH, ORP, Salinidade e Temperatura) (m)	3	3	3
Comprimento de cabos (fluxostato) (m)	1,40	1,40	1,40
Comprimento do cabo da célula eletrolítica (m)	3	3	3
Faixa de operação de salinidade (ppm)	2.500-3.500	2.500-3.500	2.500-3.500
Faixa de operação em baixa salinidade** (ppm)	2.000-2.500	2.000-2.500	2.000-2.500
Vazão mínima (m³/h)	3	3	3
Pressão máxima de trabalho (m.c.a)	25	25	25
Temperatura de operação (°C)	10-45	10-45	10-45
Grau de proteção	IPX4	IPX4	IPX4
Classe	II 	II 	II 