

EXAUSTOR DE AR



AR MAIS LEVE. AMBIENTE SAUDÁVEL.

COMPACTO, DISCRETO E NA MEDIDA DA SUA NECESSIDADE.

KOMEKO

DESCRIÇÃO

O **Exaustor de Ar Komeco** é a solução ideal para melhorar a circulação em ambientes fechados, deixando o ar mais leve e saudável. Compacto e silencioso, pode ser utilizado em banheiros, lavanderias e cozinhas de residências ou comércios. Com baixo consumo de energia e toda a segurança de um produto Komeco, é a escolha certa para quem busca conforto e praticidade no dia a dia.

FICHA TÉCNICA

DADOS TÉCNICOS	KOEA 100 BIVOLT CIRCULAR	KOEA 150 BIVOLT CIRCULAR	KOEA 200 BIVOLT CIRCULAR	KOEA 100 BIVOLT QUADRADO	KOEA 150 BIVOLT QUADRADO
POTÊNCIA (W)	4	9	10	4	9
TENSÃO (V~)	80-245	80-245	80-245	80-245	80-245
FREQUÊNCIA (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
VAZÃO DE AR (m³/h)	160	240	360	160	240
VELOCIDADE DO AR (m/s)	2.800	2.000	2.000	2.800	2.000
NÍVEL DE RUÍDO (dB(A))	35	35	35	35	35
DIMENSÃO DO PRODUTO (L x A x P) mm	155 x 155 x 125	200 x 200 x 145	245 x 245 x 165	158 x 158 x 98	210 x 210 x 94
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (m)	1	1	1	1	1
MASSA LÍQUIDA (kg)	0,60	0,70	1,00	0,60	0,70
*PESO LÍQUIDO (N)	5,88	6,86	9,81	5,88	6,86
GRAU DE PROTEÇÃO	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2
CLASSE DE PROTEÇÃO	II □	II □	II □	II □	II □
CLASSE CLIMÁTICA	T	T	T	T	T