

# KOMECO

## PORTFÓLIO DE ACESSÓRIOS

PEÇAS DE ALTA QUALIDADE PARA SISTEMAS  
HIDRÁULICOS.

Nosso portfólio oferece componentes confiáveis,  
para sistemas de aquecimento de água a gás, solar,  
e bombas de água, mantendo eficiência e  
durabilidade.



HÁ MAIS DE  
30 ANOS PRODUZINDO  
**QUALIDADE.**

**A SOLUÇÃO PARA O SEU  
PROJETO COMERCIAL  
OU RESIDENCIAL.**

LABORATÓRIO  
AQUECIMENTO  
A GÁS E BOMBAS

ACADEMIA  
SOLAR

ACADEMIA  
SISTEMAS DE  
CLIMATIZAÇÃO

CALORÍMETRO

PEÇAS

CENTRO DE  
DISTRIBUIÇÃO

OFICINA

SHOWROOM

RECEPÇÃO

Sede Komgroup - Palhoça/SC  
Uzoo, Komeco, Finottato



### TANQUE EXPANSÃO

| Volume    | Tamanho   | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Pré-Carga de Fábrica | Conexão | Código     |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------|------------|
| 8 Litros  | 200x328mm | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1"      | 0601930650 |
| 12 Litros | 270x305mm | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1"      | 0601930670 |
| 18 Litros | 270x395mm | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1"      | 0601930671 |
| 24 Litros | 270x460mm | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1"      | 0601930651 |

- Membrana interna EPDM

### TANQUE EXPANSÃO (MAIOR CAPACIDADE)

| Volume     | Tamanho    | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Pré-Carga de Fábrica | Conexão | Código     |
|------------|------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------|------------|
| 30 Litros  | 350x600mm  | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1"      | 0601930672 |
| 50 Litros  | 450x710mm  | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1"      | 0601930652 |
| 100 Litros | 650x835mm  | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1"      | 0601930673 |
| 150 Litros | 500x1135mm | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1"      | 0601930674 |
| 300 Litros | 628x1360mm | 100°C              | 10 Bar                   | 2 Bar                | 1 1/2"  | 0601930675 |

- Membrana interna EPDM

### VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão Dif. para Abertura | Código     |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 3/4"    | 110°C              | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930857 |
| 1"      | 110°C              | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930679 |
| 1 1/4"  | 110°C              | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930680 |
| 1 1/2"  | 110°C              | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930681 |

- Corpo em latão forjado

- Bloqueio em metal

- Testada 100% em fábrica contra vazamento

### VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL DE POÇO

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão Dif. para Abertura | Código     |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 3/4"    | 90°C               | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930858 |
| 1"      | 90°C               | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930682 |
| 1 1/4"  | 90°C               | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930683 |
| 1 1/2"  | 90°C               | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930684 |

- Corpo em latão forjado

- Bloqueio em metal

- Testada 100% em fábrica contra vazamento



### VÁLVULA ELIMINADORA DE AR

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Código     |
|---------|--------------------|--------------------------|------------|
| 3/4"    | 135°C              | 10 Bar                   | 0601930655 |

- Corpo em latão forjado

- Testada 100% em fábrica contra vazamento

### VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão Dif. para Abertura | Código     |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 3/4"    | 90°C               | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930656 |
| 1"      | 90°C               | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930676 |
| 1 1/4"  | 90°C               | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930677 |
| 1 1/2"  | 90°C               | 10 Bar                   | 0,02 Bar                   | 0601930678 |

- Corpo em latão forjado

- Testada 100% em fábrica contra vazamento



### FILTRO Y

| Conexão |      | Pressão Máx. de Trabalho | Código     |
|---------|------|--------------------------|------------|
| 3/4"    | 90°C | 10 Bar                   | 0601930659 |
| 1"      | 90°C | 10 Bar                   | 0601930685 |
| 1 1/4"  | 90°C | 10 Bar                   | 0601930686 |
| 1 1/2"  | 90°C | 10 Bar                   | 0601930687 |

- Corpo em latão forjado

- Filtro interno em Aço Inox

- Testada 100% em fábrica contra vazamento

### VÁLVULA DE SEGURANÇA

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Código     |
|---------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1/2" M  | 110°C              | 4 Bar                    | 0601930653 |
| 1/2" M  | 110°C              | 6 Bar                    | 0601930669 |

- Corpo em latão forjado

- Testada 100% em fábrica contra vazamento





MANÔMETRO ANALÓGICO

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Código     |
|---------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1/2"    | 120°C              | 10 Bar                   | 0601930688 |

- Caixa em metal
- Conector Reto 1/4" com bucha p/ 1/2"
- 1 BAR = 14.5 psi =1 kgf/cm2 = 10,19 m.c.a
- Escala de Obar 10bar
- Escala de Opsi 140psi
- Temp. de operação 0°C 120°C



MANÔMETRO ANALÓGICO C/ MEDIDOR DE TEMPERATURA

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Código     |
|---------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1/2"    |                    | 10 Bar                   | 0601930689 |

- Caixa em metal
- Conector Reto 1/4" com bucha p/ 1/2"
- 1 Bar = 1 kgf/cm2 = 10,19 m.c.a
- Escala de Obar 10bar
- Temp. de operação 0°C 120°C

TUBO FLEXÍVEL

| Conexão | Tamanho | Temp. Máx. da Água | Pressão Máx. de Trabalho | Material | Código     |
|---------|---------|--------------------|--------------------------|----------|------------|
| 1/2"    | 500mm   | 100°C              | 100m.c.a                 | Aço Inox | 0100032671 |
| 3/4"    | 500mm   | 100°C              | 100m.c.a                 | Aço Inox | 0100032672 |
| 1"      | 500mm   | 90°C               | 150m.c.a                 | Aço Inox | 0100032673 |
| 1"      | 800mm   | 90°C               | 150m.c.a                 | Aço Inox | 0100032674 |
| 1"      | 1000mm  | 90°C               | 150m.c.a                 | Aço Inox | 0100032675 |
| 1 1/4"  | 500mm   | 90°C               | 150m.c.a                 | Aço Inox | 0100032676 |
| 1 1/4"  | 800mm   | 90°C               | 150m.c.a                 | Aço Inox | 0100032677 |
| 1 1/4"  | 1000mm  | 90°C               | 150m.c.a                 | Aço Inox | 0100032678 |
| 2"      | 800mm   | 90°C               | 150m.c.a                 | Aço Inox | 0100033339 |
| 2"      | 1000mm  | 90°C               | 150m.c.a                 | Aço Inox | 0100033340 |

- Conexões M/F Aço INOX 304
- Reduz a vibração nas tubulações
- Malha externa Aço INOX 304
- Passagem plena de água
- Fácil instalação e manutenção
- Dilatação térmica em sistema de água quente



KIT AQUECEDOR A GÁS

| Diâmetro (parede) (Macho) | Diâmetro (aquecedor) (Fêmea) | Comprimento | Código     |
|---------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| 1/2"                      | 1/2"                         | 40cm        | 0100012396 |
| 1/2"                      | 1/2"                         | 30cm        | 0100012485 |
| 1/2"                      | 3/4"                         | 40cm        | 0100012486 |
| 3/4"                      | 1/2"                         | 40cm        | 0100012487 |
| 3/4"                      | 3/4"                         | 40cm        | 0100012488 |
| 3/4"                      | 3/4"                         | 50cm        | 0100013296 |



FILTRO DE DISCO

| Conexão (Entrada - Saída) | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Código     |
|---------------------------|--------------|------------|------------|
| 1" + redutor 1" para 3/4" | 80m.c.a      | 6m³/h      | 0100032669 |
| 2"                        | 80m.c.a      | 20m³/h     | 0100032670 |

- Grau de filtragem - 120 mesh - 130 Micron
- Material - 100% Polipropileno PP



UNIÃO

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Material     | Código     |
|---------|--------------------|--------------|------------|
| 1/2"    | 110°C              | Aço Inox 304 | 0601920028 |



TAMPÃO INOX

| Conexão | Temp. Máx. da Água | Material     | Código    |
|---------|--------------------|--------------|-----------|
| 1/2"    | 110°C              | Aço Inox 304 | 601930778 |



RESISTOR

| Potência | Tensão | Comprimento (mm) | Material | Código     |
|----------|--------|------------------|----------|------------|
| 3000W    | 220V   | 50 x 335 x 45    | Inox 316 | 0601942266 |
| 5000W    | 220V   | 50 x 320 x 45    | Inox 316 | 0601944320 |
| 6000W    | 220V   | 75 x 335 x 65    | Inox 316 | 0601930399 |



FLUXOSTATO TP 120

| Potência Máx. | Tensão   | Corrente | Comprimento (mm) | Peso    | Conexões                | Temp. Máx | Código     |
|---------------|----------|----------|------------------|---------|-------------------------|-----------|------------|
| 370W          | 127/220V | 4A       | 75 x 51 x 41     | 0,250kg | Fêmea - 1" Macho - 3/4" | 80°C      | 0100030164 |



TERMOSTATO

| Potência | Corrente | Comprimento (mm) | Material        | Código     |
|----------|----------|------------------|-----------------|------------|
| 3000W    | 20A      | 35 x 120 x 60    | Multicomponente | 0601940376 |
| 5000W    | 30A      | 42 x 120 x 60    | Multicomponente | 0601944507 |



SOLAR IOT KOMECO

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Fonte de alimentação:      | 110-240V+10% 50/60 Hz AC                      |
| Carga máxima:              | Resistiva: 15A em 250V; Indutiva: 2CV em 250V |
| Sensores:                  | 3x NTC10K                                     |
| Atuadores:                 | 2x Relés 15A ~ 250V                           |
| Protocolo de rádio:        | WiFi 802.11 b/g/n                             |
| Frequência:                | 2400 - 2500MHz                                |
| Dimensões (CxLxA):         | 98 x 86.5 x 44.5mm                            |
| Consumo elétrico do rádio: | < 1 W                                         |
| Código                     | 0601923364                                    |



BOTÃO TERMOSTATO

| Comprimento (mm) | Material         | Código     |
|------------------|------------------|------------|
| 50 x 50 x 25     | Polipropileno PP | 0601930023 |



MÓDULO WIFI PARA AQUECEDORES A GÁS

| Ítem                                 | Parâmetros                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificação Anatel                  |                                                                                                                                          |
| Padrão                               | 802.11 b/g/n                                                                                                                             |
| Faixa de Frequência                  | 2.412GHz-2.484GHz                                                                                                                        |
| Potência de transmissão              | 802.11b: +16 +/-2dBm (@11Mbps)<br>802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps)<br>802.11n: +13 +/-2dBm (@HT20, MCS7)<br>802.11b: -87 dBm (@11Mbps.CCK) |
| Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz | 802.11g: -73 dBm (@54Mbps, OFDM)<br>802.11n: -71 dBm (@HT20, MCS7)                                                                       |
| Temperatura de operação              | -40°C - 85°C (sem condensação)                                                                                                           |
| Código                               | 0100022801                                                                                                                               |



BASTÃO DE ÂNODO 3/4"

| Comprimento (mm) | Material | Código     |
|------------------|----------|------------|
| 32 x 765 x 32    | Ânodo    | 0601850036 |

# Quem tem Komeco fica tranquilo.

A garantia dos nossos produtos é o nosso comprometimento com a qualidade.

EQUIPE DE  
**ENGENHEIROS**  
AUXILIANDO NO PÓS VENDA

REPOSIÇÃO IMEDIATA  
DE PEÇAS  
ORIGINAIS

PRODUTOS  
E SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS

ATENDIMENTO COMPLETO  
**E UNIFICADO**  
PARA TODOS OS NOSSOS  
PRODUTOS

+

**RAPIDEZ E  
EFICIÊNCIA**

**AGILIDADE NO  
ATENDIMENTO  
PÓS VENDA**



*Central de atendimento.*

**SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**0800 701 4805** - Capitais e regiões metropolitanas (Ligações de fixo).

**4007 1806** - Demais regiões (Ligações de celular).

## UM NOVO JEITO DE VIVER CONECTADO.

Controle sua casa através do seu smartphone  
usando o aplicativo **Connect Komeco**.

compatível com  
 **amazon alexa**  **OK Google**

Envie comandos de voz, crie rotinas integradas com outros aplicativos e controle todas as funções através da sua Alexa ou smartphone

*Para utilizar o aplicativo é necessário que seu aquecedor possua o dispositivo WiFi. Caso seu aquecedor não possua WiFi integrado, você pode adquirir o dispositivo separadamente. Consulte com o técnico.*



## Soluções completas .... que impulsionam a

**SUSTENTABILIDADE**

Venha conhecer nossas soluções em  
**komeco.com.br**



# KOMECO

[komeco.com.br](http://komeco.com.br)



As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas. Os elementos utilizados na ambientação/composição das imagens não acompanham o produto. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a um modelo específico. A Komeco reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar, acrescentar, ou remover os produtos exibidos neste catálogo da sua linha de produção, sem aviso prévio. A garantia dos produtos Komeco varia de acordo com cada modelo. A garantia especial dos produtos Komeco somente será válida caso o consumidor solicite um instalador credenciado Komeco para realizar a instalação do seu produto. Alguns aparelhos podem sofrer alterações em suas informações técnicas, sem nada alterar no desempenho do produto.