

## Departamento de Engenharia e P&D Komeco

Visando a harmonia de informações entre fabricantes e alinhamento técnico para um mercado de aquecedores de água a gás mais forte e unido a Komeco através deste documento após reunião interna e com grupo de fabricantes que, visando estar em consonância com a associação ABAGAS (Associação brasileira de fabricantes de aquecedores de água a gás), interrompe a circulação do documento "AT02\_17.pdf", cujo conteúdo trata de ampliação do duto de exaustão para aquecedores do tipo forçado da marca Komeco. Em razão disso, a partir da data de publicação deste documento a **Komeco determina que a ampliação máxima do diâmetro do duto não deve ser superior a 20 mm.**

Exemplo:

| Diâmetro original do duto | Diâmetro máximo permitido                |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Exaustão de 60 mm         | Duto de 80 mm (uso de adaptado 60x80)    |
| Exaustão de 80 mm         | Duto de 100 mm (uso de adaptado 80x100)  |
| Exaustão de 100 mm        | Duto de 120 mm (uso de adaptado 100x120) |

Assim como o documento AT02\_17.pdf visava estabelecer um padrão sistemático que facilitasse a instalação e garantisse a segurança do consumidor, visando uma demanda específica e cliente específico, para ter acesso ao modelo de dimensionamento padrão deve ser seguido as instruções de instalação contidas no manual de usuário, disponíveis junto ao equipamento e página [www.komeco.com.br](http://www.komeco.com.br).

Dúvidas técnicas sobre instalações podem ser sanadas através do nosso serviço de pós venda.



Diretor técnico

Eduardo Antunes de Souza  
Gerente Suprimentos e Operações



Presidência

Denisson Moura de Freitas  
Presidente