

LINHA SLIM		
Modelo	tipo de gás	Itens Injetor(qnt)
KO 07M BP	GN	1,05 (6)
KO 07M BP	GLP	0,7 (6)
KO 12M	GN	0,98 (12)
KO 12M	GLP	0,66 (12)
KO 07B	GN	1,10 (6)
KO 07B	GLP	0,71 (6)

LINHA DIGITAL											
		Itens									
Modelo	tipo de gás	PA	PH	FH(código)	PL	FL(código)	FS		Injetor(qnt)		
KO 15 D/DI	GN	21	160mmca	99	25 mmca	59	OF		1,55(6)		
KO 15 D/DI	GLP	22	182mmca	90	30 mmca	59	OF		1,12(6)		
KO 20 D/DI	GN	21	145mmca	90	25 mmca	60	OF		1,85(6)		
KO 20 D/DI	GLP	22	195mmca	99	30 mmca	60	OF		1,25(6)		
		Itens									
Modelo	tipo de gás	FA	PH	PL	DH	FH(rps)	FL(rps)	NE	NP	FS	Injetor(qnt)
KO 25D/DI	GN	1	105 mmca	40/25mmca	50 mmca	66	31	OF	ON	OF	1,5 (16)
KO 25D/DI	GLP	0	135 mmca	40/25mmca	70 mmca	72	40	OF	ON	OF	1,0 (16)
KO 26D/DI	GN	21	107 mmca	20 mmca	50 mmca	66	33	OF	ON	OF	1,6 (16)
KO 26D/DI	GLP	22	170 mmca	25 mmca	75 mmca	61	26	OF	ON	OF	0,9 (16)
		Itens									
Modelo	tipo de gás	PSMÁX	PSMÍN	Injetor(qnt)							
KO 15F/Fl	GN	110	NA	1,40 (10)							
KO 15F/Fl	GLP	210	NA	0,86 (10)							
KO 20F/Fl	GN	165	NA	1,62 (10)							
KO 20F/Fl	GLP	200	NA	1,02 (10)							
KO 22D/DI	GN	158	40	1,54 (10)							
KO 22D/DI	GLP	210	45	1,08 (10)							
KO 31D/DI	GN	100	30	1,48 (19)							
KO 31D/DI	GLP	160	40	0,98 (19)							
KO 43D/DI	GN	105	20	1,62 (19)							
KO 43D/DI	GLP	205	30	1,05 (19)							
KO1500SX	GN	110	NA	1,40 (10)							
KO 1500SX	GLP	210	NA	0,86 (10)							
KO 2200SX	GN	165	NA	1,62 (10)							
KO 2200SX	GLP	200	NA	1,02 (10)							
KO 2200SE	GN	170	40	1,54 (10)							
KO 2200SE	GLP	210	35	1,08 (10)							
KO 3500SE	GN	115	20	1,48 (19)							
KO 3500SE	GLP	175	35	0,98 (19)							
KO 4000SE	GN	115	30	1,62 (19)							
KO 4000SE	GLP	180	30	1,05 (19)							

LINHA HOME													
Modelo	tipo de gás	PA	PH	PL	DH	NE	FS (Não aplicavel)	Injetor(qnt)					
KO 16D HOME	GN	21	145mmca	30mmca	60mmca	OF	0	1,8 (5)					
KO 16D HOME	GLP	22	175mmca	38mmca	60mmca	OF	0	1,25 (5)					
KO 21D HOME	GN	61	143mmca	25mmca	60mmca	OF	0	1,9 (6)					
KO 21D HOME	GLP	62	155 mmca	25mmca	45mmca	OF	0	1,35 (6)					
KO 21B HOME	GN	61	130mmca	20mmca	55mmca	OF	0	1,9 (6)					
KO 21B HOME	GLP	62	140 mmca	20mmca	50mmca	OF	0	1,35 (6)					
Modelo	tipo de gás	FA	PH	PL	DH	FH(rps)	FL(rps)	NE	NP	HC	LC	Injetor(qnt)	
KO 26D HOME	GN	3	125mmca	25mmca	50mmca	66	28	OF	ON	85	42	1,38 (16)	
KO 26D HOME	GLP	2	194mmca	30mmca	50mmca	62	28	OF	ON	80	42	0,9 (16)	
KO 36D HOME	GN	5	85mmca	15mmca	45mmca	50	23	OF	ON	70	40	1,8 (17)	
KO 36D HOME	GLP	4	85mmca	15mmca	35mmca	50	23	OF	ON	70	40	1,35 (17)	

LINHA PRIME												
Modelo	tipo de gás	Itens										
		L (Capacidade	9 (Tipo de gás)	F (Plataforma)	FA (pot. ignição)	Fb (Pressão ar)	Fc (F. solar)	Fn (Timer)	PSMÁX	PSMÍN	Injetor(qnt)	
KO 15 D/Di PRIME	GN	12	12	22	0	0	ON	OF	123	30	1,64(3)/1,66(3)	
KO 15 D/Di PRIME	GLP	12	20	22	0	0	ON	OF	160	25	1,14(3)/1,17(3)	
KO 20 D/Di PRIME	GN	16	12	22	0	0	ON	OF	143	25	1,85(6)	
KO 20 D/Di PRIME	GLP	16	20	22	0	0	ON	OF	145	38	1,38(6)	
KO 26 D/Di PRIME	GN	20	12	1	0	0	ON	OF	100	25	0,66(18)/1,20(18)	
KO 26 D/Di PRIME	GLP	20	22	1	0	0	ON	OF	140	25	0,50(18)/0,84(18)	
KO 33D/Di PRIME	GN	26	12	1	0	0	ON	OF	75	25	0,75(23)/1,47(23)	
KO 33 D/Di PRIME	GLP	26	22	1	0	0	ON	OF	82	25	0,60(23)/1,00(23)	
KO 35 D/Di PRIME	GN	28	12	1	0	0	ON	OF	95	30	0,75(23)/1,47(23)	
KO 35 D/Di PRIME	GLP	28	22	1	0	0	ON	OF	95	30	0,60(23)/1,00(23)	
KO 45 D/Di PRIME	GN	35	12	1	0	0	ON	OF	85	25	1,70(20)/1,05(20)	
KO 45 D/Di PRIME	GLP	35	22	1	0	0	ON	OF	90	25	1,25(20)/0,7(20)	
KO 38 D/Di PRIME	GN	28	12	1	0	0	ON	OF	100	25	0,75(23)/1,47(23)	
KO 38 D/Di PRIME	GLP	28	22	1	0	0	ON	OF	110	25	0,60(23)/1,00(23)	
KO 46 D/Di PRIME	GN	35	12	1	0	0	ON	OF	80	30	1,70(20)/1,05(20)	
KO 46 D/Di PRIME	GLP	35	22	1	0	0	ON	OF	100	30	1,25(20)/0,7(20)	

Parâmetros antes do VW009/20												
Modelo	tipo de gás	Itens										
		L (Capacidade	9 (Tipo de gás)	F (Plataforma)	18 (modelo)	FA (pot. ignição)	Fb (Pressão a	Fc (F. solar)	Fn (Timer)	PSMÁX	PSMÍN	Injetor(qnt)
KO 15 D/Di PRIME	GN	12	12	GT	18	1	2	ON	OF	123	30	1,64(3)/1,66(3)
KO 15 D/Di PRIME	GLP	12	20	GT	18	1	2	ON	OF	160	25	1,14(3)/1,17(3)
KO 20 D/Di PRIME	GN	16	12	GT	18	1	2	ON	OF	143	25	1,85(6)
KO 20 D/Di PRIME	GLP	16	20	GT	18	1	2	ON	OF	145	38	1,38(6)

LINHA DECOR													
Modelo	tipo de gás	FA	PH	PL	DH	FH(rps)	FL(rps)	HC	LC	NE	FS	Injetor(qnt)	
KO 16BK DECOR	GN	21	145 mmca	25 mmca	55 mmca	45	32	75	55	OF	OF	1,8 (5)	
KO 16BK DECOR	GLP	22	170 mmca	25 mmca	55 mmca	45	32	75	55	OF	OF	1,25 (5)	
KO 21BK DECOR	GN	61	130 mmca	25 mmca	65 mmca	65	31	83	53	OF	OF	1,9 (6)	
KO 21BK DECOR	GLP	62	176 mmca	25 mmca	65 mmca	58	27	83	53	OF	OF	1,35 (6)	

LINHA PRIME (EXTERNO)												
Modelo	tipo de gás	Itens										
		L (Capacidade	9 (Tipo de gás)	F (Plataforma)	FA (pot. ignição)	Fb (Pressão ar)	Fc (F. solar)	Fn (Timer)	PSMÁX	PSMÍN	Injetor(qnt)	
KO EX 18FGN1	GN	30	12	0	0	0	OF	OF	100	30	0,84(20)/1,55(20)	
KO EX 18FLP1	GLP	30	20	0	0	0	OF	OF	100	30	0,66(20)/1,15(20)	

rps - rotações por segundo
FA - tipo de gás
PH/PSMÁX - Pressão secundária máxima
PL / PSMÍN- Pressão secundária mínima
DH - Pressão secundária de ignição
FH - Rotação máxima da ventoinha
FL - Rotação mínima da ventoinha
HC - Potência máxima do sistema
LC - Potência mínima do sistema
L - Capacidade Δt25 °C
9 - tipo de gás
F - Plataforma de fábrica

18 - Modelo interno de fábrica
FA(prime) - Ignição
Fb - Pressão de ar
Fc - Função solar
Fn - Temporizador
FS - Função solar