



Informamos que nossos produtos da linha compacto modelo KOJ07FCLX, KOJ09FCLX e KOJ12FCLX não possuem orifício para instalação da conexão de drenagem, pois o produto foi desenvolvido para armazenar o condensado em sua bandeja e através do movimento giratório do ventilador, impulsionar o condensado sobre o trocador de calor (condensador), aumentando sua eficiência devido a evaporação da água.

Caso o cliente queira que o dreno seja instalado, deve prosseguir da seguinte forma:

- Desmontar o produto retirando o painel frontal e caixa externa para melhor visualização.
- Realizar primeiro a marcação na parte traseira do produto, no canto inferior direito utilizando uma broca de 4mm². Realizar novamente a operação com uma broca 7mm², e por último com a broca compatível com o diâmetro da conexão de drenagem.



ATENÇÃO: Utilizar um tubo de cobre de ½" no corpo da broca como limitador para que ao realizar a furação, a mesma não ultrapasse e danifique a tubulação do trocador de calor. É importante ter cuidado para não furar o trocador de calor (condensador).

- Após a furação eliminar as rebarbas existentes.
- Para evitar a oxidação no orifício, deve-se aplicar uma galvanização instantânea à frio, com isso o produto continuará protegido contra oxidação.

- Instalar a conexão de drenagem no produto e verificar o perfeito encaixe do mesmo.
- Montar novamente o produto utilizando a caixa externa e painel frontal.



IMPORTANTE: Ao encaixar a caixa externa do produto, tomar cuidado com a conexão de drenagem, pois a caixa externa pode não encaixar perfeitamente, com isso você terá que cortar a conexão de drenagem conforme figura abaixo. A conexão de drenagem deve ser reta, sem curvas, não devem ser utilizados cotovelos, pois ao posicionar o produto o cotovelo pode trancar no suporte e danificá-lo.



- Após realizado o procedimento o produto pode ser instalado normalmente.



Para maiores informações entrar em contato com o departamento de engenharia da KOMECO através do telefone 0800 707 4350.